

色比較・検査用D65蛍光ランプ




世界初の色比較・検査用D65蛍光ランプ。分光分布が、紫外線を含めて自然光に近似しているため、自然光と同様の条件で、蛍光色を含むあらゆる色の比較・検査に使用できます。

D-EDL-D65：光源色：昼光色、高演色形：演色AAA、色温度：6500K、平均演色評価数 Ra:95


色比較・検査用D65蛍光ランプは、表面色の視感比較方法のJIS規格（JIS Z8723）を満足する蛍光ランプです。

●CIEの自然昼光D65に近似しています。同じ相関色温度の太陽光の約1/10の紫外線を含んでいます。

口金



分光分布図 (D-EDL-D65:昼光色)



大きさの区分	形名	希小価 (円) (税込)	望売格 (円)	税抜き 価格 (円)	商品コード	JAN コード (下6桁)	ご注文形名	在庫	標準 梱包	光源色	寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力 (W)	ランプ 電流 (A)	全光束 (lm)	定格 寿命 (h)	通点 灯管	合 点 灯 管	適 用 電 灯 器
											管径	管長									
20形	FLR20S-D-EDL-D65	4,200	4,000		210 27173	★521833	FLR20S-D-EDL-D65	△	25	昼光色	32.5	580	128	G13	20	0.360	700	2000	FG-1E FG-1P	FE1E FE1P	
40形	FLR40S-D-EDL-D65	6,090	5,800		210 45173	★521840	FLR40S-D-EDL-D65	△	25		32.5	1198	244	G13	40	0.420	1800	2000	FG-4P	FE4P	

●直管スタータ形

20形	FLR20S-D-EDL-D65	4,200	4,000		210 27173	★521833	FLR20S-D-EDL-D65	△	25	昼光色	32.5	580	128	G13	20	0.360	700	2000	FG-1E FG-1P	FE1E FE1P	
40形	FLR40S-D-EDL-D65	6,090	5,800		210 45173	★521840	FLR40S-D-EDL-D65	△	25		32.5	1198	244	G13	40	0.420	1800	2000	FG-4P	FE4P	

●直管ラビッドスタート形

40形	FLR40S-D-EDL-D65/M	6,300	6,000		215 46313	★521857	FLR40S-D-EDL-D65/M	△	25	昼光色	32.5	1198	244	G13	40	0.420	1700	2000	不要	不要	
-----	--------------------	-------	-------	--	-----------	---------	--------------------	---	----	-----	------	------	-----	-----	----	-------	------	------	----	----	--

注) 1. 蛍光ランプは、点灯時間の経過とともに、色が少しずつ変化していますので、ランプ交換時には一斉交換をおすすめします。
2. 使用器具は、反射光の分光分布の変化を防ぐため、ステンレス製反射笠をおすすめします。また、樹脂カバーは、紫外成分を吸収するので使用しないでください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済商品の引取り費は含まれておりません。 JANコード 無印 (上7桁) 4904550
★印 (上7桁) 4974550